



WYŚWIETLACZ ZINTEGROWANY Z PANELEM STEROWANIA



PANEL STEROWANIA



POKRYWA ZASILANIA Z ZESTAWEM ELEKTRYCZNYM (AKCESORIA)



STEROWANIE ZA POMOCĄ PILOTA



Pojazd ciężarowy, tramwajowy,
bus, maszyny rolnicze

5500/7500

Ładowność
[kg]

1800

Max. wysokość
podnoszenia [mm]

14-22,5"
585-1160

Wymiary dla opony
ciężarówki [mm]

up 32"
1905

Wymiary dla opony
maszyny rolniczej [mm]

1,5

Silnik [kW]

4-12

Liczba kolumn



- ŁADOWNOŚĆ 5500/7500 kg
- WYDAJNY I EKONOMICZNY NAPĘD HYDRAULICZNY
- ELEKTRONICZNA SYNCHRONIZACJA I REGULACJA DZIAŁANIA PODNOŚNIKA
- WYŚWIETLACZ ZINTEGROWANY Z PANELEM STEROWANIA

- MOŻLIWOŚĆ ODLEGŁEJ KONTROLI DZIĘKI SZEROKIM SYGNAŁOM - ZAKRES 863-868 MHZ (WEDŁUG ETSI)
- FUNKCJA PRECYZYJNEGO WJAZDU NA WYMAGANĄ WYSOKOŚĆ
- SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA, WYDRUK RAPORTÓW

- PODNOSZENIE POJAZDÓW RÓŻNEGO TYPU OD POJAZDÓW DOSTAWCZYCH DO CIĘŻARÓWEK DROGOWYCH
- CZESKA PRODUKCJA
- ZAPROJEKTOWANE I WYPRODUKOWANE ZGODNIE Z NORMĄ CE/WE

AMI 3,0 ECO LINE

AMI 3,6 CLASSIC

AMI 4,0 VARIANT

AMI 4,0 PREMIUM

AMI 5,5 VAN

AMI 6,5 BUS

AMI 8,0 BUS

AMI 4,0 N-WAY / IN

AMI 5,5 N-WAY / IN

AMI 5,5 / 7,5 TRUCK

AMI J 2,0 / 2,5 / 3,2 RH / VH